



keycard basic

Eine wiederverwendbare RFID-Karte, die Ihnen viele Geschäftsvorteile verschafft.

Das Beste für Ihr Pfandgeschäft

- Erzielen Sie zusätzliches Einkommen mit wiederverwendbaren Karten, für die Sie Pfand verlangen können.
- Die Kartenoberfläche kann bedruckt und wiederbedruckt werden, so dass eine Karte mehrfach Pfand bringt.

Eine Karte, die vielseitig einsetzbar ist

- Die Karten können in verschiedenen Anlagen und für ergänzende Dienstleistungen, z.B. im Parkgeschäft, verwendet werden.
- Vielfältige Anwendungen ermöglichen es Ihnen, Produkte zu bündeln und wertvolle Geschäftspartnerschaften einzugehen.


Das Ticket - Visitenkarte Ihres Unternehmens

- Gestalten Sie Ihre Karten entsprechend Ihrer Unternehmensidentität und steigern Sie Ihr Einkommen durch Sponsorenwerbung.
- Eine äußerst widerstandsfähige Karte, die extremen Temperaturen standhält.

Warum sie die Karte der Wahl ist

- Die Benutzer erhalten personalisierte Karten (mit Namen und Fotos) und genießen bequemen, berührungslosen Zutritt, gerade besonders wenn sie mit ihrer Skiausrüstung bepackt sind.
- Sie profitieren vom schnellen Scannen der Benutzer durch die Eingänge und von Sicherheitsfeatures, die Betrug erschweren.

alle Maße in mm



■ Thermische Druckzone: Partielle TRW, blauer Aufdruck

Eigenschaften

- Laminierte Kunststoffkarte für mehrjährige Verwendung, geeignet bis -30 °C
- Hergestellt in Europa
- Partielle ThermoReWrite (TRW) Schicht, lösch-/wiederbeschreibbar
- Mehrere, gleichzeitige Anwendungen speicherbar (Ski, Hotel, Parken)
- Für alle Berechtigungen wie Einzelfahrten, Wahlabos, Zeit- und Wertkarten
- Kundenspezifisch gestaltbar, beidseitig vierfarbiger Offsetdruck
- Einzelkarte im ISO-Format (Scheckkartenformat)
- Secure SKIDATA FlexSpace plus ungeschützter FlexSpace
- Fälschungssicher vergleichbar zu Kreditkarten
- DirectToAccess (DTA) fähig
- Handsfree Zutritt

Standardausführung

- **keycard basic – kundenspezifisch**
- beidseitig vierfarbiger Offsetdruck

Technische Eigenschaften

Format	53,98 mm x 85,6 mm x 0,8 mm (B x H x T)
Technologie	RFID nach ISO15693, keine Batterie
Speicherverwaltung	2 Ebenen im Secure FlexSpace +704 Bits ungeschützter FlexSpace; Chip-ID: 01
Reichweite	Freemotion.Gate 'Full' und 'Open': im gesamten Durchgangsbereich von 70 cm bei Geräten AS x70i DUO ca. 35 cm
Material	Spezieller Kunststoff, wasserfest
Oberfläche	Kratzfest durch transparente Schutzlackierung, seidenmatt
Typische Verwendung	Mehrere Jahre
Fälschungssicherheit	Transaktionssicherheit, Passwortschutz, Datenverschlüsselung
Produktionsqualität	100% Ausgangsprüfung, Fehlerrate kleiner 1 Promille
Umgebungsbedingungen	-30 °C bis +50 °C; 0 % – 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Empfohlene Lagerung	Originalverpackt zwischen +5 °C und +25 °C bei einer max. relativen Luftfeuchtigkeit von 60 %
Systemvoraussetzungen	System Freemotion.Logic Version 17.04.07, 18.03.02, 19.03.00 oder höher, Geräte: ASx70i DUO, Freemotion.Gate oder Easy.Gate System Handshake.Logic Version 4.01 oder höher, Geräte: ASx70i Compact V2, Freemotion.Gate oder Vario.Gate System Flexible.Logic Version 10.01 oder höher System APT450.Logic Version 20.01.05, 21.00.05 oder höher, Gerätegeneration Coder Unlimited System Parking.Logic Version 3.01.05, 4.00.05 oder höher, Gerätegeneration Coder Unlimited DTA.Interface Version 3.5 oder höher, eingeschränkt mit DTA Version 2.5